




ErgoTec

Art nr. **ADF-874**



Storlek: 6-11
Material: Nylon/lycra, Nitril/PU
Förpackning: 12/144



Tvättbar



Silikonfri



Oljebeständig



Kromfri



13 gauge tråd



Doppad i
nitril/PU



Fingertopps-
doppad

Egenskaper

Sömlös stickad handske i nylon/lycra som är doppad i en PU- och nitrilblandning i innerhanden och över fingertopparna. Handsken ger mycket bra grepp och kan med fördel användas för alla typer av precisionsarbeten. Handsken är silikonfri, fri från lösningsmedel och lämnar inga fingeravtryck.

Materialinfo

Handskarna är stickade i "13 Gauge" maskiner vilket innebär 13 maskor/tum. Tråden är i nylon/lycra. Handsken är doppad i en PU/Nitril blandning s.k Micro Foam. Denna teknologi är till 100% vattenbaserad.

Teknisk fakta

Enligt EN 388:2016 för Kategori II så mäter man upp till 6 olika egenskaper: nötningsmotstånd, skärbeständighet, rivhållfasthet och punkteringsmotstånd. Man sätter därefter en siffra för att beskriva utgången av resultatet. Maxresultaten för respektive egenskap är för nötningsmotstånd 4, skärbeständighet 5, rivhållfasthet 4, punkteringsmotstånd 4, utökad skärskyddsbeständighet a-f (f är max) och stötskyddstest som får godkänt eller icke godkänt (P eller X). Bedöm själv hur viktig varje egenskap är för dig som användare.

Så här läses piktogrammet:

EN388:2016



abc def

Nötningsmotstånd	4
Skärbeständighet	5
Rivhållfasthet	4
Punkteringsmotstånd	4
Utökad skärbeständighet	a
Stötskyddstest	X

Soft Touch AB

Postadress Gamla Alingsåsvägen 24, 433 38 Partille, Sweden

Tel +46 (0)31-548050 Fax +46 (0)31-531005 Email info@softtouch.se Hemsida www.softtouch.se